

TEHNIČKI PODACI**Lusin® Lub PM 1001**

Viskoko temperaturna mast sa sintetičkim baznim uljem.

Pogodnost:

- **Otporna na visoki pritisak**
- **Otporna na visoke temperature**
- **Provodi toplinu**
- **Sprečava blokadu**

Boja, izgleda	Svjetlo siva
Gustoća, DIN 51 757 Na 20 °C, g/ml	1,3

Opis proizvoda

LUSIN®Lub Lub PM 1001 je visoko temperaturna mast za podmazivanje i montažu na bazi mineralnog ulja i kombinacije neorganskih čvrstih maziva. Ova višenamjenska mast je otporna na visoke temperature.

LUSIN®Lub PM 1001 provodi toplinu, sprečava blokadu. Sprej sadrži ekološki propelant.

PRIMJENA:

Mazivo za vijčane spojeve izložene visokim temperaturama i pritiscima. Sprečava blokadu kod strojeva za ubrizgavanje, mlaznica, cilindara za plastificiranje, vrhova pužnih vijaka. Za podmazivanje lezajeva malih brzina (tanak sloj maziva), lanaca, osovina, ekscentarskih jedinica. Toplotno provodljiva i montažna pasta kod glava ekstrudera. Sredstvo za odvajanje kod visokih temperature.

Napomena za primjenu:

Očistiti i odmastiti sve površine, nanijeti tanak i jednolik sloj masti ili spreja.

Trajanje na skladištu:

- oko 12 mjeseci – mast
- oko 2 godine - sprej

Skladištenje/Rukovanje:

Skladištiti u zatvorenom dostavljenom pakiranju, u zatvorenom suhom prostoru na sobnoj temperaturi.

Za informacije o skladištenju, rukovanju, rizicima itd. pogledati sigurnosnu listu.

Pakiranje:

Sprej –limenka 400 ml
(12 limenki/karton)

Tuba –140 grama

Limenka - 1500 grama.

Dodatne informacije

Zatražite informacije o kompletnoj paleti proizvoda za ovu industriju.

¹ Tako se vjeruje da su tehničke informacije i sugestije u ovom listu točne, ništa što je navedeno ili implicirano ne treba uzeti kao garanciju.