

TEHNIČKI PODACI**Lusin® Lub PZO 152**

Specijalna, bež mast za podmazivanje I montažu.

Pogodnost:

- **Otporna na visoki pritisak**
- **Sprečava povratno klizanje**
- **Štiti od korozije**
- **Otporna na vruću vodu i paru**
- **Otporna na alkalna I kisela sredstva**
- **Lako se razmazuje**

Boja, izgleda	Bež, mast
Gustoća, DIN 51 757 Na 20 °C, g/ml	1,35
Temperatura kapanja, °C	> 150
Temperaturni opseg, °C	-30 do 150 (najviše do 200)
Penetracija u hodu DIN 51804 (0,1 mm)	Oko 315

Opis proizvoda

LUSIN®Lub PZO 152 je specijalna, meka, bež mast za podmazivanje i montažu na bazi mineralnog ulja i kombinacije neorganskih čvrstih maziva. Ova višenamjenska mast je otporna na visoke pritiske i štiti od korozije (sprečava nagrizaću koroziju).

LUSIN®Lub PZO 152 postiže maksimalan efekat podmazivanja na temperaturama do 140 °C, što je poželjan temperaturni opseg.

LUSIN®Lub PZO 152 sprečava povratno klizanje i otporna je na vruću vodu, paru, alkalna i kisela sredstva. Mast se lako razmazuje i ima dugotrajan efekat. Verzija u spreju sadrži ekološki propelant.

PRIMJENA:

Klizači jezgara, izbacivači kod ubrizgavalica. Izbacivačke igle ne ostavljaju tamne mrlje na otprescima. Mazivo za svrhu održavanja i popravka, posebno za klizne površine malih I srednjih brzina. Za primjene gdje može doći do povratnog klizanja I za primjene kod velikih statičkih I dinamičkih opterećenja.

Mazivo za navojne komponente kod strojeva i opreme izložene toplini, npr. Navojna vretena, mehanizmi za podešavanja itd. Pomoćno montažno sredstvo za instalaciju ležajeva, za sprečavanje nagrizaćuće korozije kod sklopova, navrtanje.

Višenamjenski proizvod u cjeloukupnoj strojogradnji.

Napomena za primjenu:

Očistiti i odmastiti sve površine, nanijeti tanak i jednolik sloj masti ili spreja.

Trajanje na skladištu:

- oko 12 mjeseci – mast
- oko 2 godine - sprej

Skladištenje/Rukovanje:

Skladištiti u zatvorenom dostavljenom pakiranju, u zatvorenom suhom prostoru na sobnoj temperaturi.

Za informacije o skladištenju, rukovanju, rizicima itd. pogledati sigurnosnu listu.

Pakiranje:

Sprej –limenka 400 ml
(12 limenki/karton)

Tuba –140 grama

Limenka - 1500 grama.

Dodatne informacije

Zatražite informacije o kompletnoj paleti proizvoda za ovu industriju.

¹ Tako se vjeruje da su tehničke informacije i sugestije u ovom listu točne, ništa što je navedeno ili implicirano ne treba uzeti kao garanciju.